

APPUI INTERMÉDIAIRE THERMACOUSTIC RÉNOVATION

MATIÈRE

Polyamide chargé en fibre de verre (PA GF)

DESCRIPTION

Système de fixation réglable pour le doublage et l'isolation des murs sur fourrures métalliques.

CARACTÉRISTIQUES

Mise en place simple et rapide. Sécable : utilisable avec toute la gamme d'isolant de 80 à 200 mm. Réglage précis (en appuyant sur les boutons ou en tournant la molette pour ajuster le réglage). Adapté pour fourrures F45 et F47. Rupteur de pont thermique grâce à sa composition 100% polyamide chargé en fibre de verre. Intégration du fix-renov permettant à une utilisation en neuf et rénovation Haute résistance aux chocs et à l'arrachement. Système intuitif. Produit 100% recyclable.

PRINCIPE DE POSE

Fixer la tige de l'appui par système de visserie adaptée au support. Placer un appui tous les 60 cm. Poser l'isolant puis la tête de l'appui. Mise en place des fourrures tous les 60 cm en la clipsant sur la tête de l'appui. Enfin, pose de la plaque de plâtre.

CONDITIONNEMENT

- 40 pièces/boîte - 84 boîtes/ palette

RÉFÉRENCE

- 4051660



01/10/2026